

Uvijek. Pouzdano. Brtvi.



ODRŽAVANJE CJELOVITOSTI HIDROIZOLACIJE ISPOD OSNOVNE PLOČE

QLD STATE NETBALL STADIUM – BRISBANE

RJEŠENJE ZA SPAJANJE VODOVA U ZIDU S HIDROIZOLACIJOM



Zidna prirubnica HSI 150-DFK postavljena je preko otvora jezgre i pričvršćena s pomoću vodonepropusnih vijaka i tipli.




Brtveni element HSI sustava jednostavno je pričvršćen bajunetnim sustavom na DFK i zategnut crvenom steznom maticom.



Potom je s poklopcom sustava spojena cijev s pomoću gumenog priključnog rukavca.



KME je za početak isprobao tri, a graditelj je potom odobrio sustav i postavio još jedan sloj membrane. Izbušene su nove rupe, a zatim su postavljena još dvadeset i dva HSI 150-DFK-a i poklopca sustava nakon ranije postignutog uspjeha i jednostavne ugradnje.



U projekt je dodano još usluga putem manjih cijevi.
Odabran je naš DG sustav jer omogućuje da se na KME spoji više ulaza uz uporabu samo jedne brtve.

Informacije o projektu i rješenja pruža Hauff-Technik ČINJENICE



INFORMACIJE O PROJEKTU

Lokacija	Queensland State Netball Stadium Corner of Mains & Kessels Road Nathan QLD 4111
Vlasnik zgrade	Stadiums Queensland Cnr Castlemaine and Chippendall Streets Milton, QLD, 4064
Tvrtka za ugradnju	KME Services (Građevinar - Hansen Yunken) Klenner Murphy Electrical Pty Ltd Unit 20/6 Mauder Street Slacks Creek, 4127 Brisbane Qld

RJEŠENJA HAUFF-TECHNIK

Specifikacija	Električne i podatkovne usluge ulaze u zgradu kroz cjevovode koji prolaze kroz zid od blokova ispunjenih jezgrom s hidroizolacijskom membranom u prostoriju glavne centrale.	
Izazov	Izazovno je bilo očuvati cjelovitost hidroizolacije jer, nakon što se usluge spoje kroz zid, ploča bi prekrivala tlo odozgo i više ne bi bila dostupna.	
Rješenje	Rješenje je postignuto tako da je stranka organizirala postavljanje hidroizolacije uz pomoć drugog izvođača, a zatim je izrađen otvor jezgre kroz membranu za ulaze potrebnih usluga. Zidna prirubnica Hauff-Technik DFK potom se bušenjem postavila oko otvora jezgre s pomoću vodonepropusnih vijaka i dodatnog brtivila. Za tek nekoliko minuta na DFK ili DG pričvršćen je poklopac sustava Hauff-Technik, a KME usluge spajane su kroz cijev u poklopcu sustava.	
Uporabljeni proizvodi	HSI 150 – DFK	
	HSI 150-DG	
	KES-M 150-D	

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, NJEMAČKA

Tel. +49 7322 1333-0

Faks +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de