

Tenuta. Sempre. Affidabile.

hauff  
technik®



STOP ALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA SOTTOSTAZIONE PRINCIPALE

# IBERDROLA 275 KV SOTTOSTAZIONE "WINDY HILL"

# IMMAGINI



Soluzione sigillante con mastice per infiltrazioni



Soluzione sigillante con mastice per infiltrazioni



Punto di ingresso con installazione di prova di 2 guarnizioni



Installazione di prova di 2 guarnizioni



Installazione di HRD 188-1G-1/97



Installazione di HRD 188-1G-1/97

## IMMAGINI



Installazione finita

## DATI

### INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Luogo	Sottostazione "Windy Hill" Iberdrola 275 kV Duntocher Road Glasgow
Appaltatore	Balfour Beatty
Distributore	Emtelle UK Limited Haughead TD9 8LF Hawick Regno Unito

### SOLUZIONI HAUFF-TECHNIK

Specifica	Tenuta efficace dei cavi per impedire l'infiltrazione di acqua nel punto di ingresso dei cavi
Requisito	Guarnizione a pressione divisa con larghezza di tenuta di 30 mm per impedire l'ingresso dell'acqua
Prodotti utilizzati	HRD 188-1G-1/97 HRD 103-1G-1/32

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANIA

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

[office@hauff-technik.de](mailto:office@hauff-technik.de)