

Immer. Sicher. Dicht.

Anschlussvarianten an der Gebäudeinnen-/außenseite


# SYSTEMÜBERSICHT

## HSI 150/KES-M 150


### GEBÄUDEINNENSEITE



**Gummitechnik**  
**geteilte Gummipressdichtung für Kabel**  
1x Ø 36 – 70 mm (HSI 150-DG-1/36-70) oder  
1x Ø 70 – 112 mm (HSI 150-DG-1/70-112) oder  
3x Ø 24 – 54 mm (HSI 150-DG-3/24-54) oder  
6x Ø 10 – 36 mm (HSI 150-DG-6/10-36)



**Schrumpftechnik für Kabel**  
3x Ø 22 – 56 mm HSI 150-D3/58  
oder 7x Ø 12 – 31 mm HSI 150-D7/33  
(Warmschrumpftechnik)



**Schrumpftechnik für Kabel**  
1x Ø 25 – 78 mm (HSI 150-D1/80)  
(Warmschrumpftechnik)




**Gummitechnik**  
**zum nachträglichen Abdichten,**  
**geteilte Gummipressdichtung**  
**für Kabel**  
(HRD 150/160-G-z/d) max. 3x Ø 60 mm,  
oder 5x Ø 47 mm, oder 9x Ø 33 mm  
(empfohlen für HSI 150-GSM 110/X,  
HSI 150-GSM 125/X, HSI 150-GSM  
160/X)




**HVS-Brandschutzkissen für Kabel**  
S90 Abschottung mit System HSS-150  
Z-Nr. 19.15.1906 n. DIN 4102-9  
(in jede HSI 150 Einbauvariante einsetzbar)


### WAND




HSI 150-K/X  
Einfach-  
Dichtpackung



HSI 150-K2/X  
Doppel-  
Dichtpackung




HSI 150-DFK  
Flansch zum  
Andübeln vor  
Kernbohrungen  
Ø<sub>max</sub> = 150 mm




HSI 150-GSM  
110/ od. 125/  
od. 160/x  
Einfach-Dicht-  
packung mit  
Steckmuffe


### GEBÄUDEAUßENSEITE




**Gewellte Kabelschutzrohre**  
**(Manschettentechnik mit Clippingen)**  
HSI150-M168WR (Ø 160 mm), HSI150-M110WR,  
HSI150-M125WR




**Glatte Kabelschutzrohre (Steckmuffentechnik)**  
HSI 150-D110-GSM (Ø 110), HSI 150-D125-GSM  
(Ø 125), HSI 150-D160-GSM (Ø 160)




**Kabeleinführungssystem**  
KES-M 150-D (Spiralschlauch Hateflex 14150 Ø 168 mm)



**SEGMENTO für Kabel**  
von Ø 5 – 31 mm



**Gummitechnik**  
**geteilte Gummipressdichtung für Kabel**  
1x Ø 36 – 70 mm (HSI 150-DG-1/36-70) oder  
1x Ø 70 – 112 mm (HSI 150-DG-1/70-112) oder  
3x Ø 24 – 54 mm (HSI 150-DG-3/24-54) oder  
6x Ø 10 – 36 mm (HSI 150-DG-6/10-36)



**Schrumpftechnik für Kabel**  
3x Ø 22 – 56 mm HSI 150-D3/58 od. 7x Ø 12 – 31 mm  
HSI 150-D7/33 (Warmschrumpftechnik,  
auch in Kaltschrumpftechnik erhältlich)

**für Rohre**  
gewellte Kabelschutzrohre Ø 75 – 125 mm (Kalt-  
schrumpftechnik) HSI 150-D110-KS, HSI 150-D125-KS



**Gummitechnik Gummipressdichtung für Kabel**  
(HRD 150/160-G-z/d) max. 3x Ø 60 mm,  
oder 5x Ø 47 mm, od. 9x Ø 33 mm  
oder HRD 150/160-2SGi (individuell)



**Glatte Kabelschutzrohre**  
Ø 110, Ø 125, Ø 160 mm

Weitere Sonderlösungen auf Anfrage!

DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE.  
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE  
ER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. RO  
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. K  
HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNG  
T. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HA  
CHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE  
HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN  
ICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT  
ER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. D  
R. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROH  
MMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER  
RUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SIC  
MER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER  
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE  
EINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMME  
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. K  
IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL

# IMMER HAUFF

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de