

Immer. Sicher. Dicht.

Anschlussvarianten an der Gebäudeinnen-/außenseite

SYSTEMÜBERSICHT

HSI150/KES MA150

GEBÄUDEINNENSEITE



Geteilte Gummipressdichtung mit Kunststoffpressplatten für Kabel
von $\varnothing 10 - 112$ mm (HSI150 DG)



(Warm-) Schrumpftechnik für Kabel
1x $\varnothing 25 - 78$ mm HSI150 D1x80 oder
3x $\varnothing 22 - 56$ mm HSI150 D3x58 oder
7x $\varnothing 12 - 31$ mm HSI150 D7x33



Geteilte Gummipressdichtung mit Edelstahlpressplatten für Kabel
(HRD150/160 G z/d) max. 3x $\varnothing 60$ mm,
oder 5x $\varnothing 47$ mm, oder 9x $\varnothing 33$ mm
(empfohlen für HSI150 GSM)




HV5-Brandschutzkissen für Kabel
S90 Abschottung mit System HSS150
Z-Nr. 19.15.1906 n. DIN 4102-9


WAND



HSI150 K/X
Einfach-
Dichtpackung




HSI150 K2/X
Doppel-
Dichtpackung



HSI150 K/K2 AF/X
Dichtpackung mit
Anspachtelflansch




HSI150 DFK
Flansch zum
Andübeln vor Kern-
bohrungen



HSI150 FLFE/X
DIN 18533 Dop-
pel-Dichtpackung
mit Fest-/Losflansch



HSI150 K/K2 S_°/X
Schräg-Dicht-
packung



HSI150 GSM/X
Einfach-Dichtpa-
ckung mit
Gummisteckmuffe

GEBÄUDEAUßENSEITE



Gewellte Kabelschutzrohre (mit Clippingen)

HSI150 MA110WR ($\varnothing 110$ mm)
HSI150 MA125WR ($\varnothing 125$ mm)
HSI150 MA168WR ($\varnothing 160$ mm)




Glatte Kabelschutzrohre

HSI150 MA110 GR ($\varnothing 110$ mm)
HSI150 MA125 GR ($\varnothing 125$ mm)
HSI150 MA145 GR ($\varnothing 140$ mm)
HSI150 MA168 GR ($\varnothing 160$ mm)



Glatte Kabelschutzrohre (Steckmuffentechnik)

HSI150 D1x110 GSM ($\varnothing 110$), HSI150 D1x125 GSM
($\varnothing 125$), HSI150 D160-GSM ($\varnothing 160$)



Kabeleinführungssystem

KES MA150 D (für Spiralschlauch
Hateflex 14150 $\varnothing 168$ mm)



SEGMENTO für Kabel

von $\varnothing 5 - 31$ mm



Geteilte Gummipressdichtung mit Kunststoffpressplatten für Kabel

von $\varnothing 10 - 112$ mm (HSI150 DG)



(Warm- und Kalt-) Schrumpftechnik für Kabel

1x $\varnothing 25 - 78$ mm HSI150 D1x80
3x $\varnothing 22 - 56$ mm HSI150 D3x58 oder
7x $\varnothing 12 - 31$ mm HSI150 D7x33

für Rohre

gewellte Kabelschutzrohre $\varnothing 75 - 125$ mm (Kaltschrumpftechnik)
HSI150 D110 KS, HSI 150 D125 KS



Gummipressdichtung mit Edelstahlpressplatten für Kabel

(HRD150/160 G z/d) max. 3x $\varnothing 60$ mm,
oder 5x $\varnothing 47$ mm, od. 9x $\varnothing 33$ mm



Glatte Kabelschutzrohre

$\varnothing 110, \varnothing 125, \varnothing 160$ mm

Weitere Sonderlösungen auf Anfrage!

DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE.
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE
ER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. RO
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. H
HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNG
T. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HA
CHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE
HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN
ICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT
ER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. D
R. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROH
MMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER
RUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SIC
MER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE
EINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. K
IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL

IMMER HAUFF

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de