

Immer. Sicher. Dicht.

Allgemeine Produktinformation

WANDEINBAUTEILE UND BODENDURCHFÜHRUNGEN

AT ANSCHLUSSTRICHTER, UDM UNIVERSALDURCHFÜHRUNGSMANSCHETTE

VERWENDETE WERKSTOFFE:

Gummiformteil/Gummimanschette/3-Stegdichtungen

Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

- sehr gute chemische Beständigkeit, widerstandsfähig gegen fast alle Säuren und Laugen sowie Salzwasser
- hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C

Trichter/Manschettendeckel

Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

- bildet hochwertige und kratzfeste Oberflächen
- beständig gegen wässrige Chemikalien
- hohe Schlag- und Bruchsicherheit
- gute Formstabilität
- hohe Festigkeit

Rohr

KG-Ausführung:

Werkstoff: PVC-U, kerngeschäumt (Polyvinylchlorid)

KG 2000-Ausführung:

Werkstoff: PP (Polypropylen)

Verschlussdeckel:

Werkstoff: PE (Polyethylen)

- gute chemische Beständigkeit, widerstandsfähig gegen fast alle Säuren und Laugen sowie Salzwasser
- gute Gleiteigenschaften
- physiologisch unbedenklich

Schlauchklemme:

Werkstoff: St sn, W1

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de

Alle Angaben ohne Gewähr.