

für
jedes Rohr
in jeder Wand

MIS200

Die flexible Einzelhauseinführung
mit dem bewährten Membran-Injektionssystem

MIS200 – die ideale Lösung für den Einsatz im Bestandsgebäude

Die sichere und effiziente Durchführung verschiedenster Rohre bis zu einem Durchmesser von 160 mm in unterschiedlichsten Wandarten von Mauerwerk über Hohlblockstein bis hin zu Beton und WU-Beton war nie so einfach.



Beton oder WU-Beton



Hohlblockstein



Mauerwerk/Ziegel



Bewährte Membran-Injektionstechnik

Für kontrollierten Harzaustritt zur sicheren Abdichtung in den gängigsten Wandarten (DIN 18533/WU-Beton).

Manschette mit Spannband


Zur Abdichtung auf das durchgeführte Rohr.

Universelle Einführung

Flexibel einsetzbar: für glatte und gewellte Rohre von DN 75 bis DN 160 ab Wandstärken von 120 mm.

Sicherer Einbau mit Flansch

Keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig.



MIS200 – Anwendungsfälle



➔ für Nah-/Fernwärmerohre
DN 75-DN 160



➔ für KMR-Fernwärmerohre
DN 75-DN 160



➔ für Kabelschutzrohre
DN 75-DN 160



➔ für KG/KG2000-Rohre
DN 110-DN 160



➔ für Wärmepumpenrohre
DN 125-DN 160

für
jedes Rohr
in jeder Wand

Die **MIS200** ist universell einsetzbar,
einfach zu installieren und dauerhaft dicht.

