

für  
jedes Rohr  
in jeder Wand

## MIS200

Die flexible Einzelhauseinführung  
mit dem bewährten Membran-Injektionssystem

## MIS200 – die ideale Lösung für den Einsatz im Bestandsgebäude

Die sichere und effiziente Durchführung verschiedenster Rohre bis zu einem Durchmesser von 160 mm in unterschiedlichsten Wandarten von Mauerwerk über Hohlblockstein bis hin zu Beton und WU-Beton war nie so einfach.



Beton oder WU-Beton



Hohlblockstein



Mauerwerk/Ziegel



### **Bewährte Membran-Injektionstechnik**

Für kontrollierten Harzaustritt zur sicheren Abdichtung in den gängigsten Wandarten (DIN 18533/WU-Beton).

### **Manschette mit Spannband**


Zur Abdichtung auf das durchgeführte Rohr.

### **Universelle Einführung**

Flexibel einsetzbar: für glatte und gewellte Rohre von DN 75 bis DN 160 ab Wandstärken von 120 mm.

### **Sicherer Einbau mit Flansch**

Keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig.



## MIS200 – Anwendungsfälle

für  
jedes Rohr  
in jeder Wand



für Nah-/Fernwärmerohre  
DN 75–DN 160



für KMR-Fernwärmerohre  
DN 75–DN 160



für KG/KG2000-Rohre  
DN 110–DN 160



für glatte Kabelschutzrohre  
DN 75–DN 160



für gewellte Kabelschutzrohre  
DN 75–DN 160



für Wärmepumpenrohre  
DN 125–DN 160

Die **MIS200** ist universell einsetzbar,  
einfach zu installieren und dauerhaft dicht.

