



Умовні позначення до мал. 1 (напр., VS58/60) / 2 / 3

- 1 Гвинт із зіркоподібною ручкою
- 2 Нижня натискна пластина
- 3 Ущільнення
- 4 Верхня натискна пластина

## 1 Установлення заглушки

ⓘ Заглушки призначені для закриття роз'ємів кришок системи HSI150 або HSI90, до яких не під'єднані кабелі.

**1** Вставте заглушку VS у вільний роз'єм на кришці системи та притисніть її до верхньої натискної пластини до упору.

**2** Уручну затягніть гвинт із зіркоподібною ручкою до упору.

ⓘ Заглушка оснащена обмежувачем крутного моменту.

ⓘ • За додатковою інформацією зверніться до місцевого партнера фірми Hauff-Technik.

• Ми прямо та чітко заявляємо про те, що в разі відхилення від вказівок, наведених в інструкції з монтажу, а також у разі неналежного використання наших виробів і їх поєднання з виробами сторонніх виробників ми не нестимемо жодної відповідальності за можливу непряму шкоду.

Доступні такі заглушки VS:

Тип	підходить для кришки системи
VS 20	HSI90 D6x20 WS (KS)
VS 32/24	HSI150 D7x33 WS (KS), HSI90 D3x32 WS (KS)
VS 58/60	HSI150 D3x58 WS (KS)

Телефон сервісної служби: +49 7322 1333-0

Ми залишаємо за собою право на внесення змін!

### Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Відділ: технічна редакція  
Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY (НІМЕЧЧИНА)

Тел. +49 7322 1333-0  
Факс +49 7322 1333-999  
Ел. пошта office@hauff-technik.de

Наші вироби відповідним чином розроблено для передбаченого використання винятково для монтування в спорудах, будівельні матеріали яких відповідають сучасному рівню розвитку технологій. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-яке інше використання, якщо воно не було явно узгоджено з нами в письмовій формі.