

Tableau de configuration

pour des joint d'étanchéité type HRD pour câbles

| Carrotage/ fourreau ID (mm) | Qty de câbles | Diam. ext maximum de câbles |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 50 | 1 | 0 – 26 |
| | 3 | 0 – 14 |
| | 6 | 0 – 5 |
| 60 | 1 | 0 – 36 |
| | 3 | 0 – 19 |
| | 6 | 0 – 9 |
| 70 | 1 | 0 – 46 |
| | 3 | 0 – 23 |
| | 6 | 0 – 13 |
| 80 | 1 | 0 – 56 |
| | 3 | 0 – 28 |
| | 6 | 0 – 18 |
| 100 | 1 | 0 – 76 |
| | 3 | 0 – 37 |
| | 6 | 0 – 25 |
| 125 | 1 | 0 – 101 |
| | 3 | 0 – 49 |
| | 6 | 0 – 33 |
| 150 | 1 | 0 – 125 |
| | 3 | 0 – 60 |
| | 6 | 0 – 42 |
| 200 | 1 | 0 – 171 |
| | 3 | 0 – 84 |
| | 6 | 0 – 58 |
| 250 | 1 | 0 – 214 |
| | 3 | 0 – 107 |
| | 6 | 0 – 75 |

Les valeurs mentionnés dans le tableau sont à titre indicatif pour votre information. Les diam. et nombre de passage sont variables et le joint individuel sera fabriqué sur mesure. Nos conseiller de clientèle sont à votre disposition pour tout information supplémentaires concernant nos produits et services.

TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDING
DINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIA
ABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE
BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
ABLE.PIPE BUILDINGENTRY ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY
TRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALV
LWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.B
BUILDINGENTRY ALWAYS.RELIABLE ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
AYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIG
LE ALWAYS.TIGHT CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY. ALWAYS. ALWAYS. ALWAYS. TIGHT. CABLE. P
LE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.AL
ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS
S.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILD
DINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDING
NTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F

ALWAYS HAUFF

Les indications de cet imprimé tiennent compte de nos dernières connaissances et expériences. Elles ne dispensent pas les installateurs et utilisateurs des vérifications et essais nécessaires de nos produits car ils subissent de nombreuses influences lors de leur traitement et utilisation. Nous remplaçons tous les produits non utilisables suite à des problèmes de matériaux. Nous ne remplaçons pas les produits ayant subi des dommages liés au transport ou au stockage ni endommagés par une installation incorrecte et ses conséquences. Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve d'erreurs ou de modifications.