

Tabela konfiguracji

HRD - gumowe wkłady uszczelniające do rur, wykonywane na indywidualne zamówienie

Przeziert/Rura przepustowa Ø wew. (mm)	Ilość rur	Maksymalna średnica rury
50	1	0 – 26
60	1	0 – 36
70	1	0 – 46
80	1	0 – 56
100	1	0 – 76
125	1	0 – 101
150	1	0 – 125
200	1	0 – 171
250	1	0 – 214
300	1	0 – 250
350	1	0 – 300
400	1	0 – 350
450	1	0 – 400
500	1	0 – 450

Wartości podane w tabeli są przykładowe i mają charakter orientacyjny. Średnica i liczba otworów będzie dostosowywana do indywidualnych wymagań klientów w zakresie ilości i średnic uszczelnianych kabli. Nasi doradcy techniczni są dostępni we wszystkich sprawach dotyczących naszych produktów i usług oraz służą radą i praktyczną pomocą.

TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDING
DINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIA
ABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE
BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
ABLE.PIPE BUILDINGENTRY ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY
TRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALV
LWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.B
BUILDINGENTRY ALWAYS.RELIABLE ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
AYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIG
LE ALWAYS.TIGHT CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY. ALWAYS. ALWAYS. ALWAYS. TIGHT.CABLE.P
LE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.AL
ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS
S.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILD
DINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDING
NTRY.ALWAYS.RELIABLE.ALWAYS.TIGHT.CABLE.PIPE.BUILDINGENTRY.ALWAYS.F
**ALWAYS
HAUFF**