

Siempre. Seguro. Compacto.



INSTALACIÓN DE UNA RED DE BANDA ANCHA Y GIGABITS COMO ESTÁNDAR

ENTRADA DE EDIFICIO PARA CABLE DE FIBRA DE VIDRIO

Instalación de una red de banda ancha y gigabits como estándar

Actualmente se está invirtiendo mucho dinero para que, en un futuro próximo, para equipar con una conexión a internet rápida y estable las zonas con poca cobertura de los distritos. Con esta inversión se creará una infraestructura fundamental que hoy en día resulta imprescindible. Para el despliegue se apuesta por la mejor tecnología disponible en la actualidad: el llamado sistema FTTH (Fibre To The Home), mediante el cual se introduce el cable de fibra de vidrio en el edificio. Al mismo tiempo, no solo resulta fácil garantizar un suministro con la velocidad de un gigabit (1000 Mbit), sino con una velocidad de hasta 100 gigabit. Con esta oferta de servicios, los clientes obtendrán la mejor red de banda ancha disponible según el nivel tecnológico actual.



El sellado de la entrada se realiza profesionalmente con la ayuda de resina de expansión de 2 componentes a través de una apertura de 30 mm creada por el constructor hacia la pared exterior.



El aire puede escapar a través de la manguera blanca de llenado introducida. La cinta de butilo garantiza una unión estanca entre la superficie de la pared/el aislamiento del edificio y la brida.



Las irregularidades de la pared se compensan con la resina de expansión de 2 componentes expulsada, consiguiéndose la estanqueidad al gas y al agua.



La entrada GFH 30 permite introducir una tubería Speedpipe de 7-10 mm de forma profesional.

DETALLES DEL PROYECTO

Lugar	Diferentes proyectos de construcción
Cliente	Diferentes distritos y empresas municipales

SOLUCIONES DE HAUFF-TECHNIK

Especificaciones	Sistema de sellado profesional de edificios según la norma DIN 18533
Requerimientos	- Entrada del edificio estanco al gas y al agua - Apertura manual
Productos utilizados	GFH 30/ 2 x 7-10

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, ALEMANIA

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de