

Mauerkragen

KG-FIX

KGF125

Artikel-Nr.: 3030537197, GTIN: 4052487244787



- **schnelle, werkzeuglose Montage**
- **enthält recycelten Kunststoff**
- **hohe Formstabilität durch kombinierte Materialkomponenten**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Wassersperrflansch mit integrierten Gummiprofilstegen
- gleitmittelfreies Aufschieben des Mauerkragens
- für alle gängigen glatten Rohre geeignet

Maße:

- Wassersperrflansch umlaufend: 50 mm
- Stutzenhöhe: 60 mm

Eigenschaften:

- 2 Stück TPE-Profil-Doppeldichtungen



Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Profildichtung: TPE
- Wassersperrflansch: ABS-Regranulat
- 68 % Regranulatanteil

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Mauerkragen Ø (mm):	227
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	125
VPE:	1

BILDER

