

Bodenablauf

BAL

Artikel-Nr.: 3030551816, GTIN: 4052487247078



- **integrierte Geruchsverschlussglocke**
- **Verhinderung von Verstopfung des Ablaufbehälters durch Schmutzfangsieb**
- **schnelle, werkzeuglose Montage**



Für den Ablauf von Grauwasser im Bodenbereich geeignet. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- vereinfachte Reinigung und Wartung durch Schmutzfangsieb
- Aufsatzrahmen mit Schmutzfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- inklusive Verschlussdeckel

Lieferumfang:

- 1 Stück Ablaufgrundkörper mit aufgeschweißter Gummidichtung
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Schmutzfangsieb
- 1 Stück Kunststoffrost
- 1 Stück Geruchsverschlussglocke
- 1 Stück Verschlussdeckel



Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110 und DN 50

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,79 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: PA
- Gummidichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa
(mm):

110

Bilder

