

Bodenablauf

mit Rücklaufsperre

BAL RLS

Artikel-Nr.: 3030551820, GTIN: 4052487247092



• frostsichere Rücklauf- und Geruchssperre

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 belastbar bis 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schlammfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Schlammfangsieb

Maße:

• Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm

• Ablaufstutzen: DN 110

Eigenschaften:

• Ablaufleistung: 1,68 l/s

Anwendungsbereich:

• WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: Edelstahl
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

• druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa (mm):

110