

Bodenablauf mit Rücklaufsperr

BAL RLS

Artikel-Nr.: 3030551820, GTIN: 4052487247092



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**
- **frostsichere Rücklauf- und Geruchssperre**

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:


- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 - belastbar bis 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schlammfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Schlammfangsieb

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110



Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,68 l/s

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: Edelstahl
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa 110
(mm):