

# Bodenplattendurchführung

## BDF110 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551721, GTIN: 4052487246361



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

Für den Anschluss von KG- / HT-Rohren. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- einseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG- / HT-Rohren
- erhältlich in KG und KG2000

### Lieferumfang:

- KG-Rohr mit aufgeklebter Lippendichtung
- KG2000-Rohr mit aufgeschweißter Lippendichtung
- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel

### Maße:

- Rohrlänge: 500 mm



## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- KG-Rohr: PVC-U / KG2000-Rohr: PP
- Lippendichtung: TPE

## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar – entspricht 50 m Wassersäule

## EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110
Typ:	KG2000
VPE:	1