

Bodendurchführung

BDF110 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551721, GTIN: 4052487246361



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**
- **einfache und schnelle Montage**
- **inklusive Verschlussdeckel**

Für den Anschluss von KG-/HT-Rohren. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Gummidichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- einseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-Rohren / HT-Rohren
- erhältlich in KG und KG2000
- vor Ort ablängbar

Lieferumfang:

- KG-Rohr mit aufgeklebter Gummidichtung
- KG2000-Rohr mit aufgeschweißter Gummidichtung
- 1 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Rohrlänge: 500 mm



Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- KG-Rohr: PVC-U
- KG2000-Rohr: PP
- Gummidichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110
Typ:	KG2000
VPE:	1