

# Wanddurchführung Doppelmuffe

## DMF160/365 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551807, GTIN: 4052487246927



- **fertig zum Einbau in die Wand**
- **druckdicht nach dem Betonieren**

Wanddurchführung zur Anbindung von handelsüblichen KG (2000)-Rohren. Beidseitige Aufnahme von KG-/HT-Rohren durch Steckmuffen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
- druckstabiles Vollwandmaterial
- erhältlich in KG und KG2000

### Lieferumfang:

- 2 Stück Montagedeckel

### Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- mit beidseitiger Steckmuffe



## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- KG-Muffe: PVC-U / KG2000-Muffe: PP
- Lippendichtung: TPE

## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

## EIGENSCHAFTEN

KG-Rohr Nennweite:	DN 160
Wandstärke (mm):	365
VPE:	1