

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit Keller

MIS60D E BL1000 SET1

Artikel-Nr.: 3030453433, GTIN: 4052487240000



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für bestehende Gebäude mit Keller zur zuverlässigen Abdichtung von Medienleitungen wie z.B. Wasserleitungen, Kommunikationsleitungen oder Elektroleitungen.

FAKTEN

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene Dichteinsätze

Lieferumfang:

- 1 Stück MIS60D inklusive vormontiertem Dichteinsatz
- 1 Stück Wandabschlusselement
- 1 Stück Wandabschlussrosette
- 1 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml



Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- für Wandstärken: 200 - 1.200 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereintragsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Dichtband: Butyl
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium: 1
geeignet für Medienrohr Øa (mm): 24-30
1
3
4
24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung