

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS60S E BL1300 SET1

Artikel-Nr.: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für schräge Bohrungen durch Boden oder Wand**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

FAKTEN

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene bereits vormontierte Dichteinsätze

Lieferumfang:

- 1 Stück MIS60S
- 1 Stück Wandabschlusselement
- 1 Stück Wandabschlussrosette
- 1 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml



Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- Baulänge: 1.300 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium: 1
geeignet für Medienrohr Øa (mm): 24-30
geeignet für Medienrohr Øb (mm): 18-24
geeignet für Medienrohr Øc (mm): 12-18
geeignet für Medienrohr Ød (mm): 6-12
geeignet für Medienrohr Øe (mm): 10-5-7

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung