

# Standard-Ringraumdichtung

## HSD100 SG 1x22/26/34/42/50/60 b40...

Artikel-Nr.: 3030486543, GTIN: 4052487242356



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

### Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

### Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM



## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

|   |                   |
|---|-------------------|
| Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$<br>(mm): | 100               |
| Durchgänge:                                     | 1                 |
| Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):                | 22/26/34/42/50/60 |
| VPE:  | 1                 |