

Ringraumdichtungen für Fernwärmerohre

HRD200 1x125 b90 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030362581, GTIN: 4052487240925



- **Individuelle Abdichtung von gewellten Fernwärmerohren angepasst an den jeweiligen Wellrohrhersteller.**

Die Produkte sorgen für die individuelle Abdichtung von Fernwärmerohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Dafür wird mit verschiedenen Lösungen das optimale Abdichtungsergebnis erzielt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Dichtung optimal an den jeweiligen Rohrhersteller angepasst

Lieferumfang:

- 1 Stück Ringraumdichtung
- Edelstahlclippinge (nur bei WRD-Dichtungen)
- 1 Stück Isoring geteilt (nur bei WRD-Dichtungen)

Maße:

- Dichtbreite 40, 60, 80 oder 90 mm (abhängig vom Wellrohr)



Eigenschaften:

- Clipringe entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers (nur bei WRD-Dichtungen)
- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i	200
(mm):	
Nenndurchmesser (mm):	125

BILDER

