Zement-Verbund-Rohr

mit Spezialbeschichtung

ZVR250/200 fc

Artikel-Nr.: 1200250200, GTIN: 4052487124706



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **vollflächige Abdichtung des Futterrohrs durch Spezialbeschichtung**
- **inklusive Verschlussdeckel**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.

Fakten

Vorteile:

- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar bei Elementbauweise
- Sonderlängen auf Anfrage
- vor Ort ablängbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung

Lieferumfang:

- Futterrohr mit Spezialbeschichtung
- 2 Stück Verschlussdeckel

Maße:

- Rohrlänge ≤ 600 mm: vollbeschichtetes Futterrohr
- Rohrlänge > 600 mm: teilbeschichtetes Futterrohr

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften

Futterrohr $Ø_i$ (mm):	250
Futterrohr $Ø_a$ (mm):	269
Wandstärke (mm):	200

Bilder







Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch