Sanierungsfutterrohr

SFR100/600

Artikel-Nr.: 930000089, GTIN: 4052487216692

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $Ø_i$ (mm):	100
Futterrohr $Ø_a$ (mm):	110
kleinstmögliche Bohrung (mm):	200
Länge (mm):	600

BILDER

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de