

Immer. Sicher. Dicht.

# Erdungsdurchführung

## für den nachträglichen Einbau

### HEA N M16/150

Artikel-Nr.: 1700050050, GTIN: 4052487206624

Die Abdichtung zur Wand erfolgt beidseitig über eine Flächendichtung, die mit Muttern zur Wand verpresst wird. Über eine Anschlusslasche mit Kreuzklemme können Flach- bzw. Rundstähle angeschlossen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

### Vorteile:

- Nachrüstung/Sanierung von Erdungsanlagen
- Trockenabdichtsystem (ohne Mörtel)

### Lieferumfang:

- Anschlusslasche und Kreuzklemme

### Maße:

- Kontaktscheibe:  $\varnothing$  72 mm
- Leiterkern: Gewindestange M16
- erforderliche Bohrung: 20 mm
- Wandstärken: bis 600 mm, größere Wandstärken auf Anfrage

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Dichtung: EPDM

## Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

## EIGENSCHAFTEN

Wandstärke max.  
(mm): 150