

# Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren

## HSI150 1x1 K2/365

Artikel-Nr.: 3030303441, GTIN: 4052487223232



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**
- **beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels**




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre und eine maximale Flexibilität bei der späteren Nutzung.

## FAKTEN

### Vorteile:

- beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar

### Lieferumfang:

- 2 Stück druckdichte Verschlussdeckel

### Maße:

- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss  $\text{Ø}a=160$  mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

# EIGENSCHAFTEN

Wandstärke  
(mm): 365

## BILDER

