Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS90S 1x24-40+3x7-13+2x5-8 SET

Artikel-Nr.: 2900200520, GTIN: 4052487130912

- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für schräge Bohrungen durch Boden oder Wand**
- **gleichzeitige Abdichtung der Sparten Strom, Wasser und Kommunikation**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte. Zur zuverlässigen Abdichtung für alle Wasser- und Telekommunikationsleitungen ohne zusätzliches Schrumpfen über eine Dichtmanschette.

Fakten

W1-E DIN18533 | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- Flexibilität durch Dichtmanschette mit Segmentringtechnik

Lieferumfang:

- Verkaufsmengeneinheit ST (VPE = 1)
- 1 Stück MIS90S inklusive vormontiertem Manschettenstopfen MS78U
- 1 Stück Abschlussstopfen
- Verkaufsmengeneinheit VE (VPE = 6)
- 6 Stück MIS90S inklusive vormontiertem Manschettenstopfen MS78U
- 6 Stück Abschlussstopfen

Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 92 - 102 mm
- Baulänge: 1.300 mm

Anwendungsbereich:

- Wasserbeanspruchungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch, Gegenlager, Manschettenstopfen, Membranschlauch: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Rohr: PVC-U
- Abschlusstopfen: ZK/NBR (Butadien/Acrylnitrilkautschuk)
- Edelstahlspannbänder: V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	6
Anzahl Kabel/Medium:	1 3 2
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	24 - 40 7 - 13 5 - 8
Baulänge (mm):	1300
Wandstärke (mm):	200 - 1.200
VPE:	1

Bilder



Zubehör notwendig



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung



2-Komponentenharz Resinator

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch