

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Hauseinführungskombination Gas für unterkellerte Gebäude

# HS SKEGTN-PESS-PE100-TE DN50 BL1030

Artikel-Nr.: 1990500010, GTIN: 4052487054072



Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Ø; 100 mm.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

### Lieferumfang:

- ADS 100 - G - DN 50
- Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

### Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Ø; 100 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm



## Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304 L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

## EIGENSCHAFTEN

Besonderheit: mit Gewinde

## BILDER

