Gebäudeeinführung Gas

für unterkellerte Gebäude

HS SKERVGTN-PESS-PE100-TE DN50 BL1030

Artikel-Nr.: 1990500030, GTIN: 4052487054096

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Gas-Hauseinführungskombination mit Gasarmatur Fabrikat Schuck DN 50 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohren Øi 100 mm.

FAKTEN

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:

- 1 Stück Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 100 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

BILDER





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de