

Immer. Sicher.
Dicht.

Hauseinführungskombination Gas für unterkellerte Gebäude

HS SKEFGTN-PESS-ÜE100-TE DN50 BL1030

Artikel-Nr.: 1990500020, GTIN: 4052487054089



Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øj 100 mm.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:

- ADS 100 - G - DN 50
- Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øj: 100 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm



Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304 L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

EIGENSCHAFTEN

Besonderheit: mit Flansch

BILDER

