

Brandschutz-Kit S90

für HSI150 Systemdeckel

HSS150 HSI150

Artikel-Nr.: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **Brandschutz S90 in Kombination mit Systemdeckeln**
- **einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen**

Gas- und wasserdichtes Brandschott entsprechend der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 zum Einbau in das System HSI150 für Wände. Die Abdichtung erfolgt über Systemdeckel. Das Schott ist für Kabel aller Art in Wänden zugelassen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Brandschutz für die Kabeldurchführung HSI150
- hohe Nachbelegungsflexibilität
- keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen notwendig
- keine Begrenzung der Kabeldurchmesser
- witterungsbeständige Brandschutzkissen
- Zulassung für Paketbildung mit HSI150 bis 2 x 6

Lieferumfang:

- 1 Satz HVS-Kissen für Vollbelegung (ohne Kabel): 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Edelstahlspannband
- 1 Stück Kennzeichnungsschild

Maße:

- Schottstärke: mindestens 440 mm
- ab Wandstärke 240 mm
- maximale Paketgröße: 430 x 1270 mm (2x6)

Prüfungen/Normen:

- DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i 150
(mm):

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gleitmittel



Gelenkstirnlochschlüssel



Brandschutzkissen-Montageblech