

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 20 mm

HSD100 1x32 b20 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 1650310032, GTIN: 4052487125109



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 20 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente



Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder mit KTW-Zulassung


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm): 100
geeignet für Medienrohr $\varnothing_a$ (mm): 32-34

Maßzeichnung



Bilder

