

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 80 mm

HSD300 1x200 b80 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1600600201, GTIN: 4052487041430



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- schonende Abdichtung durch große Dichtbreite
- ab Lager lieferbar

Maße:

• Dichtbreite: 80 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente









Anwendungsbereich:

• WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: FPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \emptyset_i (mm): geeignet für Medienrohr \emptyset a (mm):

300

198-202

BILDER





Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999