

Immer. Sicher. Dicht.

Standard-Ringraumdichtung für Regenwassernutzungsanlagen

HSD100 RWD 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Medienrohren/Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren, speziell abgestimmt auf Regenwassernutzungsanlagen.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Verpackungseinheit: 5 Stück



Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre \varnothing : 100 mm
- für 4 Kabel/Rohre davon 3 Stück \varnothing 6-18 mm und 1 Stück \varnothing 25, 32 oder 40 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing (mm):	100
Anzahl Kabel insgesamt:	4
Anzahl Kabel:	3
Kabel- \varnothing (mm):	6-18
Anzahl Kabel:	1
Kabel- \varnothing (mm):	25, 32, 40

BILDER

