

# Außendichteelement Modul 4

## für Mehrspartenhauseinführungen-Fernwärme Grundvariante 1

### FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Fest-/Losflansch für MSH Basic-Fernwärme - GV 1 in Verbindung mit Außendichteelement Modul 1 bei unterkellerten Gebäuden mit Dichtbahnen nach DIN 18533 W2.2-E. Geeignet zur Aufnahme von Dichtbahnen aus Bitumen oder Folie (bei Folie Zulagen erforderlich, siehe Zubehör).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch zum Andübeln
- 6 Stück Wand-Befestigungselemente SXR 10x80



## Maße:

- Festflansch  $\varnothing_a$ : 630 mm
- Losflansch  $\varnothing_a$ : 620 mm
- Stärke Festflansch: 10 mm
- Stärke Losflansch: 10 mm

## Eigenschaften:

- für unterkellerte Gebäude nach DIN 18195 Teil 6
- Aufnahme von Dichtbahnen (Bitumen oder Folie)

## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

## Werkstoff:

- Edelstahl V2A (AISI 304L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

## EIGENSCHAFTEN

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Futterrohr $\varnothing_1$ (mm) D1:  | 300 |
| Festflansch $\varnothing_a$ (mm) D2: | 630 |
| Losflansch $\varnothing_a$ (mm) D3:  | 620 |
| Futterrohr Wanddicke (mm) S:         | 2   |

## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Außendichtelement Modul 1