Außendichtelement Modul 6

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

MSH PolySafe M6

Artikel-Nr.: 1560000107, GTIN: 4052487162807

- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Außendichtelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/Elementwand als auch den Ortbeton ab. Dadurch wird verhindert, dass aufsteigendes Wasser, im Bereich zwischen Elementwand und Ortbeton, in die Kernbohrung gelangt.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombinierbar mit Außenflansch MSH PolySafe M2

Maße:

- passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 199 - 203 mm
- Dichtbreite: 90 mm
- Einstecktiefe: 115 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

BILDER



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de