

# Außendichteelement Modul 1.2

für Einspartenhauseinführungen Grundvariante 1

## ESH PolySafe M1.2

Artikel-Nr.: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **geprüft nach DIN 18533**

Gummipressdichtung mit überdeckendem Flansch zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen bei unterkellerten Gebäuden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Einbindung vorhandener Gebäudeaußenabdichtungen nach DIN 18533 W2.1-E

### Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 99 - 103 mm
- Außendurchmesser Flansch: 160 mm
- Dichtbreite: 40 mm

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Werkstoff:

- Gummi: EPDM
- Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Dichtung Flansch: Moosgummi/NBR
- Pressplatten: V2A (AISI 304L)
- Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

## BILDER



## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Grundvariante mit Innenabdichtung