

Immer. Sicher.  
Dicht.

# Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

## Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

### KES90 MA ZVR100/500

Artikel-Nr.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich**

Zum Einsatz in WU-Beton. Über eine Manschette kann der Spiralschlauch Hateflex 14090 angeschlossen werden. Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über eine nicht im Lieferumfang enthaltene Ringraumdichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- bruchunempfindliches, formstabiles Kunststoffrohr
- geringes Gewicht

## Lieferumfang:

- 1 Verschlussdeckel
- Manschette mit Spannbändern

## Maße:

- Futterrohr  $\varnothing_i$ : 100 mm
- Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

## Eigenschaften:

- Hafelex-Spiralschlauch ist in der benötigten Länge separat zu bestellen

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## BILDER

