

# Fest-/Losflansch-Futterrohr aus Edelstahl

## zum Einbetonieren nach DIN 18531

FLFE1x100/0/300 DIN18531 A2

Artikel-Nr.: 2501100300

Zum Einbetonieren oder Einmörteln in Wände, Decken oder Fußböden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- schalungsbündiger Einbau

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch-Futterrohr geteilt inkl. Befestigungselemente
- Bolzen und Muttern M12 (DIN 18531)
- beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet



## Maße:

- Konstruktion entspr. DIN 18531 beinhaltet: DIN 18531 (Dach), DIN 18532 (befahrbare Verkehrsflächen), DIN 18534 (Innenräume), DIN 18535 (Behälter).
- Standard-Festflansch  $\varnothing a$  entspricht dem jeweiligen Futterrohr  $\varnothing i$  + ca. 150 mm (bei einem Durchgang)

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E

## Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder auf Anfrage V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_{i}$ (mm):	100
Festflansch $\varnothing_{a}$ (mm):	244
Losflansch $\varnothing_{a}$ (mm):	234
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2
Wandstärke (mm):	300

## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen