# Erdungsfestpunkt

## für Schweiß- oder Klemmanschluss

## HEA S M12

Artikel-Nr.: 1700080010, GTIN: 4052487044677

- **patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe**

Zum Erdungsanschluss mit aufgeschraubtem Stahlstab, für den schalungsbündigen Einbau. Über das Gewinde im Leiterkern kann ein Erdungsanschluss vorgenommen werden. Die HEA-S wird vorrangig im Ortbeton eingesetzt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

### Vorteile:

- wasserdichtes Anschlussgewinde M12 oder M16 (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

### Lieferumfang:

- 1 Stück hitzebeständige Schutzfolie

### Maße:

- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Mindestwandstärke: 200 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
- Schweißanschluss: St37


## Prüfungen/Normen:

- kurzschlussgeprüft nach VDE 0101
- EN 50522

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Mindestwandstärke (mm): | 200 |
| Gewindeanschluss: | M12 |

# Maßzeichnung




Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de