Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD400 G 1x273 b40 A4/NBR

Artikel-Nr.: 1650040275, GTIN: 4052487123129

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung $Ø_i$ (mm):	400
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	273-276

Maßzeichnung



Bilder







Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch