

# Dichtkissen

## mit selbstaufblasbarem System

### OKT40 Set12

Artikel-Nr.: 3030315795, GTIN: 4052487225267



- **innovative Technologie für eine sehr schnelle Installation**
- **komplett werkzeuglose Montage - keine Füllvorrichtung oder Druckgaskapseln**
- **sehr anpassungsfähig an unterschiedliche Formen und Durchmesser der Leitungen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln in Kernbohrungen, Futterrohren oder druckstabilen Leerrohren.

## FAKTEN

### Vorteile:

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optimal als temporäre Abdichtung, z.B. zur Baustromabdichtung
- kein Füllschlauch und somit keine Öffnung im Dichtkissen
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR (Zubehör)
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittel



## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø <sub>i</sub> (mm):	30-37
Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr Ø <sub>a</sub> (mm):	5-21
VPE:	12

## BILDER

