Individuelle Ringraumdichtung

für Mikrorohre und Leerrohre

HRD150 15x14 b60 A2/EPDM

Artikel-Nr.: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Individuelle Ringraumdichtung in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- in Kombination mit Adapterring zum Einsatz in die Dichtpackung HSI150
- hohe Belegungsdichte
- optional mit Blindstopfen für unbelegte Öffnungen

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 60 mm
- Pressplatten: 5 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 150 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), optional V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

Eigenschaften

Durchgänge:	15
Medienrohr $Ø_a$ (mm):	14

Bilder







Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch