

Individuelle Ringraumdichtung für Mikrorohre und Leerrohre

HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030394564

Individuelle Ringraumdichtung in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- in Kombination mit Adapterring zum Einsatz in die Dichtpackung HSI150
- hohe Belegungsdichte
- optional mit Blindstopfen für unbelegte Öffnungen

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 60 mm
- Pressplatten: 5 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre \varnothing i: 150 mm



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), optional V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------|----|
| Durchgänge: | 15 |
| Medienrohr \varnothing_a (mm): | 14 |

BILDER

