Faserzement-Futterrohr

geteilt

FZRG200/300

Artikel-Nr.: 1802200300

Bestehend aus zwei Halbschalen zur nachträglichen Abdichtung von bereits verlegten Medienleitungen. Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung gewährleistet einen dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der Wand.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

WU2 DIN1045

WU1 DIN1045

Vorteile:

- geteilte Ausführung zum nachträglichen Einbau in Durchbrüche bei bereits verlegten Medienleitungen
- geeignet für alle Wandarten
- optimale Verbindung zum Beton
- asbestfrei

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Eigenschaften

Futterrohr $Ø_i$ (mm):	200
Futterrohr $Ø_a$ (mm):	≤ 255
Wandstärke (mm):	300

Bilder







Zubehör notwendig



Montageset

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de