

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Faserzement-Futterrohr geteilt

# FZRG250/500

Artikel-Nr.: 1802250500

Bestehend aus zwei Halbschalen zur nachträglichen Abdichtung von bereits verlegten Medienleitungen. Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung gewährleistet einen dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der Wand.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- geteilte Ausführung zum nachträglichen Einbau in Durchbrüche bei bereits verlegten Medienleitungen
- geeignet für alle Wandarten
- optimale Verbindung zum Beton
- asbestfrei

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	250
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):	$\leq 300$
optimaler Anwendungsbereich $\varnothing$ (mm):	160 – 210
max. möglicher Anwendungsbereich $\varnothing$ (mm):	0 – 214
Wandstärke (mm):	500

## BILDER



## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Montageset