

Immer. Sicher. Dicht.

Universelles Futterrohr für jede Wandart

UFR100/250

Artikel-Nr.: 3030300246, GTIN: 4052487216111



- **Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**

Ermöglicht durch die Kombination von Anspachtelflansch und 3-Steigdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

Lieferumfang:

- 2 Verschlussdeckel



Eigenschaften:

- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anspachtelflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing_i (mm) D1:	100
Futterrohr \varnothing_a (mm) D2:	110
Anspachtelflansch \varnothing_a (mm) D4:	210
Anspachtelflansch \varnothing_a (mm) D3:	227
Wandstärke (mm):	250

BILDER

