

# Universelles Futterrohr

für jede Wandart

UFR100/365

Artikel-Nr.: 3030300248, GTIN: 4052487216135



- **Anarbeitsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**
- **mit drei Dichtebenen in allen Wandarten einsetzbar**

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten. Zum bündigen Einbetonieren beidseitig einbaufertig verschlossen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar bei Elementbauweise
- Sonderlängen auf Anfrage
- vor Ort ablängbar
- Dichtebenen vor Ort anpassbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung



## Lieferumfang:

- 1 Stück Futterrohr mit Anarbeitungsflansch
- 3 Stück 3-Stegdichtungen
- 2 Stück Verschlussdeckel

## Maße:

- Anarbeitungsflansch umlaufend: 50 mm

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Futterrohr $\varnothing_i$ (mm): | 100 |
| Futterrohr $\varnothing_a$ (mm): | 110 |
| Flansch Kantenmaß (mm):          | 227 |
| Flansch Flächenmaß (mm):         | 210 |
| Länge (mm):                      | 365 |
| VPE:                             | 1   |

## BILDER

