

Immer. Sicher. Dicht.

# Universelles Futterrohr für jede Wandart

## UFR200/365

Artikel-Nr.: 3030300262, GTIN: 405248722134



- **Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**

Ermöglicht durch die Kombination von Anspachtelflansch und 3-Steigdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

### Lieferumfang:

- 2 Verschlussdeckel



## Eigenschaften:

- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anspachtelflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm) D1:	200
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm) D2:	214
Anspachtelflansch $\varnothing_a$ (mm) D4:	311
Anspachtelflansch $\varnothing_a$ (mm) D3:	336
Wandstärke (mm):	365
VPE (Stück):	5

## BILDER

