

# Edelstahl-Futterrohr mit Mittelflansch

## zum Einbetonieren

FUM1x900/100/100 A2

Artikel-Nr.: 912510200, GTIN: 4052487022378

Mittelflansch dient als Wassersperre und sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache Montage in der Schalung
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar, dadurch kompakte Bauweise

### Lieferumfang:

- beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet

### Maße:

- Flansch Øa entspricht dem jeweiligen Futterrohr Øi + ca. 210 mm (bei einem Durchgang) - Detailangaben in der Variantentabelle



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Futterrohr Ø <sub>i</sub> (mm): | 900  |
| Flanschaußenmaß (mm):           | 1108 |
| Futterrohr Wanddicke (mm) S:    | 4    |
| Länge (mm):                     | 200  |